

Mabanol Argon Fleet Extra Eco 10W-40

Универсальное легкотекучее моторное масло

Область применения

Mabanol Argon Fleet Extra 10W-40 – это универсальное легкотекучее моторное масло для смешанного автопарка.

Вследствие своих явно выраженных дизельных характеристик масло Mabanol Argon Fleet Extra Eco 10W-40 может применяться в соответствии с предписаниями автопроизводителей во всех дизельных двигателях грузовых автомобилей и строительных машинах, включая с турбонаддувом, а также в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей с или без турбонаддува.

Свойства

Mabanol Argon Fleet Extra Eco 10W-40 – это высокоэффективное легкотекучее моторное масло класса вязкости SAE 10W-40. Базовые масла на минеральной и синтетической основе с применением современных присадок, обеспечивают соблюдение следующих свойств:

- круглогодичное применение
- быстрый пуск непрогретого двигателя
- уменьшение износа при пуске двигателя благодаря быстрой прокачке масла
- безопасность при высоких температурах
- снижение расхода топлива и масла; что ведет к уменьшению загрязнения окружающей среды
- очень хорошая очищающая способность от загрязнений

- предотвращение образования шлама
- увеличение срока службы двигателя
- увеличение интервалов замены масла

Спецификации:

- Класс SAE 10W-40
- ACEA A3/B4/E7
- API CI-4
- JASO DH-1
- Global DHD-1

Допуски:

- MB-Freigabe 228.3 / 229.1
- MAN M 3275
- Volvo VDS-3
- Mack EO-N
- Renault VI RLD-2
- Deutz DQC III-10

Выполняет:

- Allison C-4
- Cummins CES 20076, 20077, 20078
- DAF
- Detroit Diesel DDC 93 K 215
- MTU MTL 5044 Typ 2
- Voith Retarder Typ A
- Mack EO-M Plus

Основные показатели	Метод тестирования	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C	DIN 51 757	г/см ³	0,871
Динамическая вязкость при -25°C	ASTM D 5293	мПа с	5.950
Кинематическая вязкость при 40°C	DIN EN ISO 3104	мм ² /с	96,7
Кинематическая вязкость при 100°C	DIN EN ISO 3104	мм ² /с	14,7
Индекс вязкости (VI)	DIN ISO 2909		159
Температура вспышки СОС	DIN ISO 2592	°C	230
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	-42
Щелочное число	DIN ISO 3771	мг КОН/г	10,6
Зольность сульфатная	DIN 51 575	вес.-%	1,39

Дата: март 2017

Указанные значения могут отклоняться в стандартных пределах.

Код: 2710 1981

Mabanol GmbH & Co. KG, Koreastraße 7, 20457 Hamburg, Deutschland

Telefon +49 (0)40 36809988, Telefax +49 (0)40 36901781,

Email: info@mabanol.com, Internet: www.mabanol.com

Официальный дистрибьютор в Российской Федерации ООО «Техноком-Импорт»

456227 Россия, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Олимпийская, 9-76 Телефон: +7 800 500 4991

Email: info@tk-import.ru, Internet: www.tk-import.ru