

# Mabanol Radon Gear GL 5 75W-90

## Трансмиссионное масло для гипоидных передач ведущих МОСТОВ

### Область применения

Mabanol Radon Gear GL 5 75W-90 применяется для высоконагруженных гипоидных передач, а также для конических и цилиндрических зубчатых передач, рулевых трансмиссий в несинхронизируемых коробках переключения передач в автомобилях.

### Спецификации:

- Класс SAE 75W-90
- API GL-5

### Выполняет:

- MAN 342 Тип M1/M2
- ZF TE-ML 05B, 16B, 17B, 21A

### Свойства

Mabanol Radon Gear GL 5 75W-90 обладает вследствие специальной рецептуры из смеси высококачественных минеральных и синтетических базовых масел замечательной противоокислительной стабильностью, высокой прочностью масляной пленки, а также оптимальными вязкостно-температурными характеристиками с очень хорошими свойствами при низких температурах.

Основные показатели	Метод тестирования	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C	DIN 51 757	г/см <sup>3</sup>	0,879
Динамическая вязкость при -40°C	ASTM D 5293	мПа с	92.000
Кинематическая вязкость при 40°C	DIN EN ISO 3104	мм <sup>2</sup> /с	75,8
Кинематическая вязкость при 100°C	DIN EN ISO 3104	мм <sup>2</sup> /с	13,6
Индекс вязкости (VI)	DIN ISO 2909		190
Температура вспышки СОС	DIN ISO 2592	°С	210
Температура застывания	DIN ISO 3016	°С	-45

Дата: август 2016

Указанные значения могут отклоняться в стандартных пределах.

Код: 3403 1980

**Mabanol GmbH & Co. KG, Koreastraße 7, 20457 Hamburg, Deutschland**

Telefon +49 (0)40 36809988, Telefax +49 (0)40 36901781,

Email: info@mabanol.com, Internet: www.mabanol.com

**Официальный дистрибьютор в Российской Федерации ООО «Техноком-Импорт»**

456227 Россия, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Олимпийская, 9-76 Телефон: +7 800 500 4991

Email: info@tk-import.ru, Internet: www.tk-import.ru