

Mabanol Radon Gear GL 5 LS 85W-90

Специальное трансмиссионное масло для гипоидных передач

Область применения

Mabanol Radon Gear GL 5 85W-90 LS выполняет все производственные требования, которые ставятся перед гипоидными передаточными механизмами с ламельными блокировочными дифференциалами. Эти масла могут применяться как в комбинированных коробках переключения передач и ведущих мостах так и в технике с трансмиссией при предпочтительном использовании в сельском хозяйстве.

Mabanol Radon Gear GL 5 LS 85W-90 может применяться также во всех ведущих мостах, которым требуется спецификация API GL-5 для смешанных парков транспортных средств с целью сокращения сортов масел.

Свойства:

Mabanol Radon Gear GL 5 LS 85W-90 содержит специальные присадки для ограничения проскальзывания (Limited Slip = LS) и предотвращает образование шума при езде на поворотах.

Спецификации:

- Класс SAE 85W-90
- API GL-5 LS
- MIL-L-2105 B/C/D

Выполняет:

- ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C
- Ford M2CA 104A Performance

Основные показатели	Метод тестирования	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C	DIN 51 757	г/см ³	0,902
Дин. вязкость при -12°C	DIN 51 398	мПа с	27.000
Кин. вязкость при 40°C	DIN EN ISO 3104	мм ² /с	215
Кин. вязкость при 100°C	DIN EN ISO 3104	мм ² /с	17,9
Индекс вязкости (VI)	DIN ISO 2909		90
Температура вспышки СОС	DIN ISO 2592	°C	205
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	-30
Тест FZG A/8, 3/90	DIN 51 354	SKS	>12

Дата: август 2016

Указанные значения могут отклоняться в стандартных пределах.

Код: 2710 1987

Mabanol GmbH & Co. KG, Koreastraße 7, 20457 Hamburg, Deutschland
 Telefon +49 (0)40 36809988, Telefax +49 (0)40 36901781,
 Email: info@mabanol.com, Internet: www.mabanol.com

Официальный дистрибьютор в Российской Федерации ООО «Техноком-Импорт»
 456227 Россия, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Олимпийская, 9-76 Телефон: +7 800 500 4991
 Email: info@tk-import.ru, Internet: www.tk-import.ru